



Применение

Плоский кабель используется в качестве контрольного кабеля для транспортных устройств, станков, в особенности на подъемных механизмах, лифтах, крановых и контейнерных мостах и во всех тех случаях, где проводка подвергается при эксплуатации сильным прогибам и постоянным движениям только в одной плоскости. Предназначается для прокладки в сухих, влажных и сырых помещениях.

Application

Power and control cable for trolley systems, transfer lines, machine-tools especially on hoisting devices, lift, crane and container bridges. Also in applications where cables are bended strongly in permanent moving operation in one level. Suitable for dry, humid and wet rooms

Особенности

- ⤴ Радиус изгиба значительно меньше, чем круглого кабеля.
- ⤴ Отсутствие кремнийорганической резины (при производстве)
- ⤴ Длина подвешивания: до 45 м.

Special features

- ⤴ significant smaller bending radius compared to round cables
- ⤴ free from lacquer damaging substances and silicone (during production)
- ⤴ suspension height: up to 45 m

Примечание

- ⤴ Соответствует директиве RoHS.
- ⤴ Кабель соответствует 2014/35/EU ("Директива по низкому напряжению") CE
- ⤴ По заказу производим специальную конструкцию кабеля данного типа.

Remarks

- ⤴ conform to RoHS
- ⤴ conform to 2014/35/EC-Guideline ("Low Voltage Directive") CE
- ⤴ We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket colours on request.

Конструкция и технические характеристики

проводник	медный многопроволочный
структура	согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл.5
изоляция	ПВХ
маркировка жил	согл. VDE 0293-308 до 5 жил: цветная маркировка, более 6 жил: черные жилы с белой цифровой маркировкой, с или без желто-зеленой жилы
способ скрутки	жилы расположены параллельно и рядом друг с другом
внешняя оболочка	ПВХ
Цвет оболочки	Черный цвет, RAL 9005
маркировка	да
Номинальное напряжение	U <sub>o</sub> /U: 300/500 V
Испытательное напряжение	2 kV
Длительные допустимые токовые нагрузки	Согл. DIN EN50565-1
Наименьший радиус изгиба неподвижно	Согл. DIN EN50565-1
Наименьший радиус изгиба подвижно	Согл. DIN EN50565-1
Температура стационарно	-15 °C / +60 °C
Температура подвижно	-5 °C / +60 °C
Макс. Температура на проводнике	+70 °C
свойства изоляции	самозатухающая и трудно воспламеняющаяся согласно IEC 60332-1
стандарт	Согласно DIN EN50214

Structure & Specifications

Conductor material	bare copper strand
Conductor class	acc. to DIN VDE 0295 class 5 resp. IEC 60228 cl. 5
Core insulation	PVC
Core identification	acc. to VDE 0293-308 up to 5 wires coloured, from 6 wires black with white numerals with or without gn/ye
stranding	cores resp. bundles parallel side by side
Outer sheath	PVC
Sheath colour	black, RAL 9005
printing	yes
Rated voltage	U <sub>o</sub> /U 300/500 V
Testing voltage	2 kV
Current carrying capacity	acc. to DIN EN50565-1
Min. bending radius fixed	acc. to DIN EN50565-1
Min. bending radius moved	acc. to DIN EN50565-1
Operat. Temp. fixed min/max	-15 °C / +60 °C
Operat. Temp. moved min/max	-5 °C / +60 °C
Temp. at conductor	+70 °C
burning behavior	self-extinguishing and flame retardant acc. to IEC 60332-1
standard	acc. to DIN EN50214

