




кат. № 1544



FLEXOPVC

RM INTERNATIONAL GROUP sp. z o.o.

## Применение

Используется в качестве контрольного и соединительного кабеля в машиностроении, для постоянной прокладки и для гибкого присоединения в свободном движении и без напряжения при растяжении, и без принудительного управления движением. Применяется для прокладки в сухих, влажных и сырых помещениях, но не снаружи и не для прокладки в почве. Может использоваться на открытом воздухе, только с защитой против УФ-излучения.

## Application

power, control and connecting cable in electrical facilities for fixed laying and flexible applications without tensile stress and without defined cable routing. Suitable for use in dry, humid and wet rooms. Outdoor use only with UV-protection, no laying underground.

## Особенности

- ▲ Испытательное напряжение 4kV.
- ▲ Устойчив к воздействию кислот, щелочей и некоторым маслам (см. таблицу технических указаний).
- ▲ Отсутствие кремнийорганической резины (при производстве)

## Special features

- ▲ 4 kV testing voltage
- ▲ largely resistant to acids, bases and specified types of oil
- ▲ free from lacquer damaging substances and silicone (during production)

## Примечание

- ▲ Соответствует директиве RoHS.
- ▲ Кабель соответствует 2006/95/EG CE ("Директива по низкому напряжению").
- ▲ Возможна поставка кабеля определенного цвета и размеров по запросу

## Remarks

- ▲ conform to RoHS
- ▲ conform to 2006/95/EC-Guideline CE.
- ▲ We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket colours on request.

## Конструкция и технические характеристики

проводник	Медный гибкий тонкопроволочный
структура	согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл.5
изоляция	ПВХ
маркировка жил	согл. DIN VDE 0293 черные жилы с белой цифровой маркировкой, с или без желто-зеленой жилы (возможна цветная маркировка жил до 5 жил)
способ скрутки	послойный повив жил с оптимальными шагами скрутки
внешняя оболочка	ПВХ
Цвет оболочки	Серый RAL 7001, черный
Номинальное напряжение	Uo/U 300/500 V, возможен Uo/U 600/1000 V
Испытательное напряжение	4 kV
Сопротивление провода	согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл. 5
Сопротивление изоляции	не менее 20 MΩ x км
Длительные допустимые токовые нагрузки	Согл. DIN VDE, см. таблицу технических указаний
Наименьший радиус изгиба неподвижно	4 x диаметр кабеля
Наименьший радиус изгиба подвижно	15 x диаметр кабеля
Температура стационарно	-30 °C / +80 °C
Температура подвижно	-5 °C / +70 °C
Макс. температура на проводнике	+70°C при работе, +150°C в случае короткого замыкания
свойства изоляции	самозатухающая и трудновоспламеняющаяся, согласно IEC 60332-1
стандарт	согласно DIN VDE 0245, 0250 и 0281

## Structure &amp; Specifications

Conductor material	bare copper strand
Conductor class	acc. to DIN VDE 0295 class 5 resp. IEC 60228 cl. 5
Core insulation	PVC
Core identification	acc. to DIN VDE 0293 black cores with white numerals with or without gn/ye (color marking of cores up to 5 cores is possible)
stranding	Stranded in layers
Outer sheath	PVC
Sheath colour	grey RAL 7001, black
Rated voltage	Uo/U 300/500 V, possible Uo/U 600/1000 V
Testing voltage	4 kV
conductor resistance	acc.to DIN VDE 0295 class 5 resp. IEC 60228 cl. 5
insulation resistance	min. 20 MΩ x km
Current carrying capacity	acc. to DIN VDE, see Technical Guideline
Min. bending radius fixed	4 x d
Min. bending radius moved	15 x d
Operat. temp. fixed min/max	-30 °C / +80 °C
Operat. temp. moved min/max	-5 °C / +70 °C
temp. at conductor	+70 °C in operation; +150 °C in case of short-circuit
burning behavior	self-extinguishing & flame-retardant acc.to IEC 60332-1
standard	acc.to DIN VDE 0245, 0250 and 0281

Число жил и сечение n x мм <sup>2</sup> dimension n x mm <sup>2</sup>	Наружный диаметр mm outer diameter mm	Вес меди kg/km copper weigh kg/km	Вес кабеля kg/km weight kg/km	Число жил и сечение n x мм <sup>2</sup> dimension n x mm <sup>2</sup>	Наружный диаметр mm outer diameter mm	Вес меди kg/km copper weigh kg/km	Вес кабеля kg/km weight kg/km
2 x 0,5	4,7	10,0	33,0	2 x 1,5	6,3	29,0	67,0
3 G 0,5	5,1	15,0	41,0	3 G 1,5	6,8	43,0	81,0
4 G 0,5	5,5	19,0	50,0	4 G 1,5	7,3	58,0	101,0
5 G 0,5	6,2	24,0	63,0	5 G 1,5	8,2	72,0	122,0
7 G 0,5	6,8	34,0	78,0	6 G 1,5	9	86,0	149,0
8 G 0,5	7,9	38,0	98,0	7 G 1,5	9,1	101,0	159,0
10 G 0,5	8,6	48,0	120,0	8 G 1,5	10,5	115,0	206,0
12 G 0,5	9	58,0	130,0	9 G 1,5	11,4	130,0	242,0
14 G 0,5	9,7	67,0	148,0	10 G 1,5	11,6	144,0	245,0
18 G 0,5	11	86,0	194,0	12 G 1,5	12,1	173,0	273,0
21 G 0,5	12,2	101,0	230,0	14 G 1,5	12,8	202,0	309,0
25 G 0,5	13	120,0	254,0	16 G 1,5	13,7	230,0	355,0
34 G 0,5	15	163,0	342,0	18 G 1,5	14,5	259,0	397,0
2 x 0,75	5,2	15,0	43,0	21 G 1,5	16,1	302,0	484,0
3 G 0,75	5,6	22,0	52,0	25 G 1,5	17	360,0	541,0
4 G 0,75	6,3	29,0	64,0	34 G 1,5	19,6	490,0	722,0
5 G 0,75	6,7	36,0	77,0	42 G 1,5	21,5	605,0	885,0
6 G 0,75	7,4	43,0	95,0	50 G 1,5	23,6	720,0	1051,0
7 G 0,75	7,4	50,0	97,0	61 G 1,5	25,5	878,0	1259,0
8 G 0,75	8,9	58,0	130,0	2x2,5	7,6	48,0	101,0
10 G 0,75	9,6	72,0	153,0	3G2,5	8,3	72,0	128,0
12 G 0,75	10	86,0	167,0	4G2,5	9,1	96,0	154,0
16 G 0,75	11,5	115,0	228,0	5G2,5	10,2	120,0	200,0
18 G 0,75	11,9	130,0	242,0	7G2,5	11,3	168,0	250,0
19 G 0,75	11,9	137,0	250,0	8G2,5	13,2	192,0	331,0
21 G 0,75	12,9	151,0	291,0	10G2,5	14,6	240,0	375,0
25 G 0,75	14,1	180,0	330,0	12G2,5	14,9	288,0	438,0
34 G 0,75	16,1	245,0	441,0	18G2,5	18	432,0	629,0
41 G 0,75	17,9	296,0	533,0	25G2,5	21,2	600,0	852,0
50 G 0,75	19,4	360,0	633,0	2x4	9,4	77,0	152,0
2 x 1	5,5	19,0	50,0	3G4	10,1	115,0	193,0
3 G 1	6,1	29,0	63,0	4G4	11	154,0	242,0
4 G 1	6,6	38,0	77,0	5G4	12,3	192,0	302,0
5 G 1	7,2	48,0	92,0	7G4	13,7	269,0	390,0
6 G 1	8,1	58,0	114,0	12G4	18,3	461,0	661,0
7 G 1	8,1	67,0	121,0	3G6	11,7	173,0	276,0
8 G 1	9,4	77,0	157,0	4G6	12,8	230,0	342,0
10 G 1	10,4	96,0	185,0	5G6	14,4	288,0	427,0
12 G 1	10,4	115,0	200,0	7G6	16	403,0	550,0
14 G 1	11,4	134,0	232,0	3G10	14,7	288,0	451,0
16 G 1	12	154,0	262,0	4G10	16,3	384,0	573,0
18 G 1	12,9	173,0	298,0	5G10	18,2	480,0	712,0
19 G 1	12,9	182,0	303,0	7G10	20,1	672,0	931,0
20 G 1	13,7	192,0	334,0	3G16	18,5	461,0	680,0
25 G 1	15	240,0	403,0	4G16	20,6	614,0	952,0
27 G 1	15,2	259,0	421,0	5G16	22,4	768,0	1153,0
34 G 1	17,4	326,0	542,0	7G16	25,6	1075,0	1497,0
41 G 1	19	394,0	651,0	3G25	23,7	720,0	1370,0
42 G 1	19,1	403,0	660,0	4G25	25,7	960,0	1454,0
50 G 1	21	480,0	778,0	5G25	28,7	1200,0	1778,0
61 G 1	22,5	586,0	934,0	7G25	32,0	1680,0	2830,0
65 G 1	23,2	624,0	987,0	4G35	30,4	1344,0	1972,0